

# RoadWarrior - Uploader Interfaccia

Versione attuale: 3.9.4 del 20/10/2021

Al fine di poter rendere disponibili sul portale di Roadwarrior le informazioni che possono provenire da un gestionale aziendale o comunque da archivi di dati, è stata sviluppata una interfaccia standard, che descrive gli oggetti trattati e per ciascuno di essi le definizioni dei dati e delle loro tipologie.

Questi dati dovranno essere resi disponibili dall'azienda in formato:

.CSV (comma-separated values)

oppure nel formato nativo

.DAT di sql server (in questo caso è necessaria la presenza di sql server installato).

Il programma RoadwarriorUploader che dovrà essere installato in azienda, sarà l'unico strumento da utilizzare per lo scambio dati da e per il portale WEB Roadwarrior.

Esso prenderà in carico i dati prodotti in uno dei 2 formati previsti e si occuperà del loro trasferimento verso il WEB.

Si occuperà anche del trasferimento delle immagini degli articoli verso il WEB.

Viceversa, nel caso in cui sia necessario ricevere dal portale WEB i dati degli ordini acquisiti, per renderli disponibili nel gestionale aziendale, si dovrà definire l'interfaccia di import specifica per il gestionale in questione.

## Aree riferimento dei Dati

Nell'interfaccia ci sono differenti aree di riferimento per i dati:

- Dati di base
- Articoli
  - Articoli con Taglia/Colore
- Clienti
- Agenti
- Listini Prezzi

Non tutte le aree sono obbligatorie e per ogni area ci possono essere oggetti necessari o meno.

In tutte le descrizioni, i nomi dei campi dovrebbero essere esplicativi, vi sono note dove necessario.

La sintassi per definire il tipo di campo è quella dei: Tipi di dati di sistema di MicrosoftSQL Server.

Per i campi Obbligatori seguire sempre le indicazioni del campo Informazioni.

Se non obbligatorio impostare a NULL (.DAT) / campo vuoto (.CSV)

Da notare che i campi NON obbligatori si possono anche omettere dal tracciato.

Per i campi che fanno riferimento ad altre viste si devono specificare dati presenti nella vista a cui ci si riferisce

In caso di formato .CSV i campi dovranno essere separati da ; (punto e virgola) e così formatati:

datetime: formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)

float: formato NNNNN.DDD (con il punto come separatore decimale)

## Dati di base

### **NOME VISTA: VRW\_Nazioni**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle nazioni

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BNZ_IDINDICE	varchar(2)	si	univoco	Codice ISO 3166-1 alpha-2
BNZ_TESTO	varchar(40)	si		

### **NOME VISTA: VRW\_CONDPAG**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di pagamento

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BCP_IDINDICE	varchar(20)	si	univoco	Codice
BCP_TESTO	varchar(100)	si		Descrizione

### **NOME VISTA: VRW\_CONDCONSEGNA**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di consegna

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BCC_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice
BCC_TESTO	varchar(40)	si		Descrizione

### **NOME VISTA: VRW\_TIPOCONTROP**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle tipologie di cliente

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BTC_IDIndice	varchar(50)	si	univoco	Codice
BTC_Testo	varchar(255)	si		Descrizione

**NOME VISTA: VRW\_ANA\_IVA**

CONTENUTO: Descrive le possibili aliquote IVA

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
IVA_CODICE	varchar(50)	si	univoco	codice aliquota: es: A22
IVA_DESC	varchar(100)	si		descrizione aliquota es: Aliquota 22%
IVA_ALIQUOTA	int not NULL	si		intero che esprime la percentuale iva es: 22 (che intende iva al 22%)

**NOME VISTA: VRW\_BASEBONTACliente**

CONTENUTO: Descrive la bontà dei clienti per gli aspetti commerciali

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BBC_IDINDICE	varchar(50)	si	univoco	Codice
BBC_TESTO	varchar(255)	si		Descrizione

**NOME VISTA: VRW\_LINGUE**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle lingue

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BL_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice ISO 639-2 Alpha-2 code
BL_TESTO	varchar(40)	si		DESCR

**NOME VISTA: VRW\_VALUTA**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle valute

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BV_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice ISO 4217
BV_TESTO	varchar(40)	si		

**NOME VISTA: VRW\_DITTA**

CONTENUTO: In caso di multazienda, descrive il codice dell'azienda per cui si forniscono tutti gli altri dati

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CODDITTA	varchar(50)	si		codice DITTA per tutti i dati di dati dell'interfaccia
DESDITTA	varchar(50)	si		nome ditta

**Articoli**

**NOME VISTA: VRW\_ARTICOLI**

**CONTENUTO:** Descrive l'anagrafica degli articoli utilizzabili da Roawarrior

Per i vari campi di riferimento esterni di classificazione articolo, si dovrà concordare in fase di analisi, quali siano i più opportuni da utilizzare su Roadwarrior per gli articoli dell'azienda. Questi campi sono NON obbligatori ma qualcuno di essi dovrà diventarlo per poter filtrare su Roadwarrior gli articoli.

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ART_ID	int			Eventuale id articolo nel gestionale
ART_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice univoco articolo. Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: / )
ART_DESPRO	varchar(255)	si		Descrizione prodotto
ART_DESPRO2	varchar(255)			Descrizione secondaria prodotto
ART_CODMER	varchar(8)			
ART_PREZZO	float	si	default = 0	prezzo: mettere default
ART_PREZZO2	float	si	default = 0	prezzo ivato: mettere default
ART_RIFCLA	varchar(4)			riferimento a vista VRW_CLASSI
ART_RIFGRU	varchar(4)			riferimento a vista VRW_GRUPPI
ART_RIFLIN	varchar(4)			riferimento a vista VRW_LINEE
ART_RIFARTCLA	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA
ART_RIFARTCLA1	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA1
ART_RIFARTCLA2	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA2
ART_RIFARTCLA3	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA3
ART_RIFARTCLA4	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA4
ART_RIFARTCLA5	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA5
ART_PRODUCTIMAGE	varchar(512)			Nome file immagine prodotto. Non compilare se immagini caricate direttamente da uploader
ART_CODUM	varchar(10)			codice unita di misura
ART_CODIVA	varchar(50)			riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva. Se null si userà l'iva di default 22%
ART_QXC	float			quantità per confezione
ART_PESOLORDO_KG	float	si	default = 0	Peso Lordo articolo in KG se non c'è il peso il valore di default: 0 (zero)
ART_SCALATG	varchar(50)			scala taglie dell'articolo riferimento vista VRW_TAGSIE
ART_RIFARTRESO	varchar(50)			Codice articolo reso (cauzione). Se ne esiste almeno uno la procedura sincro_anagrafiche li imposta tutti altrimenti non modifica i valori presenti perché creati direttamente su RW
ART_CUSFLD1	smallint			Tipo Variante

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
ART_RIFVAR1	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD2	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR2	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD3	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR3	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD4	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR4	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD5	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR5	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD6	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR6	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_QTAMINORD	int			Quantità minima Ordinabile per articolo
ART_CODUM2	varchar(10)			codice unita di misura secondaria
ART_SWIVENDUNITA	int		1 = consentita 0 = Non consentita	vendita unitaria consentita

**NOME VISTA: VRW\_CLASSI**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CLA_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
CLA DES	varchar(40)	si		Descrizione
CLA_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_GRUPPI**

CONTENUTO: Descrive la tabella dei gruppi articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
GRU_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
GRU DES	varchar(40)	si		Descrizione
GRU_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_LINEE**

CONTENUTO: Descrive la tabella delle linee articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
LIN_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
LIN DES	varchar(40)	si		Descrizione
LIN_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLA**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLA1**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC1_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC1_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC1_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLA2**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC2_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC2_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC2_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLA3**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC3_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC3_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC3_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLA4**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC4_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC4_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC4_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTCLAS**

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AC5_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC5_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC5_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

**NOME VISTA: VRW\_ARTICOLI\_ELENCOVARIANTI**

CONTENUTO: Descrive l'elenco delle varianti disponibili negli articoli Eventualmente utilizzabili da Roadwarrior per le operazioni sugli articoli

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
EV_GRUPPO	varchar(50)			Codice del gruppo di valori possibili per una variante.
EV_ORDINAMENTO	int			Colonna che consente di forzare un ordinamento specifico per i valori visualizzati nelle combo di selezione delle varianti
EV_VALORE	varchar(50)			Valore di riferimento della descrizione
EV_DESCRIZIONE	varchar(50)			Descrizione variante

**Articoli con Taglia/Colore****NOME VISTA: VRW\_TAGLIE**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle scale taglie disponibili

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
TG_CODSCALA	varchar(50)	si	univoco	codice della scala taglie nel gestionale
TG_NOMESCALA	varchar(255)	si		Nome scala taglie nel gestionale

**NOME VISTA: VRW\_TAGLIESCALA**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei nomi delle taglie per ciascuna scala taglie disponibile ed il loro ordinamento

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
TGS_CODSCALA	varchar(50)	si		riferimento codice della scala taglie nel gestionale vista VRW_TAGLIE
TGS_INDICE	int	si	univoco all'interno della stessa scala taglie	indice della taglia all'interno della scala
TGS_TAGSIA	varchar(50)	si	univoco all'interno della stessa scala taglie	Nome della taglia (es: XXL oppure 44)

**NOME VISTA: VRW\_BaseStagione**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle stagioni di vendita

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
BS_RIFLINGUA	varchar(4)	si		CODICE ISO Alpha-2 code della lingua (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE)
BS_IDIndice	varchar(255)	si		codice stagione (uguale se tradotto in più lingue)
BS_Testo	varchar(255)	si		Nome della stagione nella lingua specificata

**NOME VISTA: VRW\_COLORI**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei colori articolo. con i valori RGB si determina il colore del pallino colorato affianco al codice del colore nelle griglie di colori/taglia

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
COL_CODCOL	varchar(50)	si	univoco	Codice
COL_DESCOL	varchar(255)	si		Descrizione
COL_ROSSO	int	no		componente rossa del colore RGB
COL_VERDE	int	no		componente verde del colore RGB
COL_BLU	int	no		componente blu del colore RGB

**NOME VISTA: VRW\_ARTICOLI\_COLORI**

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna articolo

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
ARC_ART_COD	varchar(50)	si		codice articolo nel gestionale. ( ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: / )

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ARC_RIFCODCOL	varchar(50)	si		codice colore al quale si riferisce ( COL_CODCOL in VRW_COLORI )
ARC_DESCOL	varchar(255)			Descrizione specifica del colore per l'articolo a cui è legato

**NOME VISTA: VRW\_MODELLI\_COLORI\_PARTI**

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna parte del modello di un nuovo articolo

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
MODC_ART_COD	varchar(50)			codice articolo nel gestionale. ( ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: / )
MODC_PARTE	varchar(50)			codice della parte del modello per il quale il colore è disponibile
MODC_COLORE	varchar(50)			codice colore al quale si riferisce ( COL_CODCOL in VRW_COLORI )

**Clienti****NOME VISTA: VRW\_CLIENTI**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei clienti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CL_RIFAGENTE	varchar(50)			Codice agente nel gestionale ( AG_COD in VRW_Agenti)
CL_RIFAGE_ID	int			Eventuale id agente nel gestionale
CL_IDEXT	int			Eventuale id cliente nel gestionale
CL_IDCLIENTE	varchar(255)	si		Codice del cliente nel Gestionale
CL_NOME1	varchar(255)	si		
CL_NOME2	varchar(255)			
CL_ABBREV	varchar(255)			Codice breve del cliente
CL_INDIRIZZO	varchar(255)			
CL_RIFNAZIONE	varchar(2)			codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI )
CL_CAP	varchar(10)			
CL_CITTA	varchar(80)			
CL_PROVINCIA	varchar(2)			

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CL_TELEFONO	varchar(20)			
CL_CELLULARE	varchar(20)			
CL_FAX	varchar(20)			
CL_PIVA	varchar(12)			
CL_CODICEFISCALE	varchar(16)			
CL_RIFCONDPA	varchar(50)			riferimento a codice Pagamento (BCP_IDINDICE in VRW_CONDPA )
CL_RIFCONDCONS	varchar(50)			riferimento a codice Consegnna ( BCC_IDINDICE in VRW_CONDCONSEGNA )
CL_RIFTIPOCL	varchar(50)			riferimento a Tipo Cliente ( BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP )
CL_RIFBONTA	varchar(50)			riferimento a Bontà Cliente ( BBC_IDINDICE in VRW_BASEBONTACliente )
CL_PROVVIGIONE	float			
CL_CLIENTEDAL	datetime			
CL_EMAIL	varchar(80)			
CL_HOMEPAGE	varchar(80)			
CL_RIFLINGUA	varchar(4)			codice della lingua in formato Codice ISO 639-2 Alpha-2 (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE)
CL_RIFVALUTA	varchar(4)			codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA)
CL_RIFLISTINO	varchar(255)			riferimento a codice Listino "Principale" ( LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI )
CL_SCONT01PERC	float			Percentuale sconto1 accordato
CL_SCONT02PERC	float			Percentuale sconto2 accordato
CL_BLOCCATO	int			1 = bloccato 0 = Non bloccato
CL_LIMITECREDITO	float			Importo FIDO cliente
CL_NOTE	varchar(255)			Note per il cliente
CL_GUIDNEW	varchar(50)			UNIQUEIDENTIFIER lasciare vuoto
CL_CATEGORIA	varchar(100), null			Categoria Cliente (testo libero descrizione categoria cliente)
CL_GIORNOCHI	tinyint, not null		0 = default sempre aperto	Numero del giorno di chiusura valori da 1 a 7 1= Domenica 2 = Lunedì 3 = Marted' etc
CL_ORARIOAPE	varchar(200), null			Orario di apertura
CL_ABI	varchar(10), null			codice ABI
CL_CAB	varchar(10), null			Codice CAB

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CL_IBAN	varchar(30), null			IBAN
CL_PEC	varchar(255), null			email PEC
CL_FEPEC	varchar(255), null			email PEC x Fatturazione Elettronica
CL_FECODDEST	varchar(10), null			Codice destinatario SDI
CL_LOCALEINSEGNA	varchar(50), null			Insegna del locale
CL_LOCALETIPO	varchar(50), null			Tipo del locale
CL_TITOLARE	varchar(50), null			Info sul titolare
CL_GIORNOVIS	varchar(50), null			Giorno di chiusura
CL_GIORNOCONS	varchar(50), null			Giorno di consegna
CL_FATTPRES	varchar(20), null			Fatturato Previsto
G_NO_CONS_1	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 1 della settimana Lunedì
G_NO_CONS_2	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 2 della settimana Martedì
G_NO_CONS_3	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 3 della settimana Mercoledì
G_NO_CONS_4	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 4 della settimana Giovedì
G_NO_CONS_5	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 5 della settimana Venerdì
G_NO_CONS_6	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 6 della settimana Sabato
G_NO_CONS_7	bit		Valori ammessi 0/1 ( 1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 7 della settimana Domenica
CL_RIFLISTINO_PERS	varchar(255)			riferimento a codice Listino “Personalizzato” ( LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI )

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CL_SWIPREIVAINC	smallint			0 oppure 1 se il cliente ha i prezzi con iva inclusa es: privati
CL_CAUZVERS	float			valore della cauzione eventualmente versata dal cliente all'azienda
CL_CODIVA	varchar(50), null			CODICE IVA del cliente (es: per clienti esteri iva 0%) riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva.

**NOME VISTA: VRW\_CLIENTIINDIRIZZI**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica degli indirizzi di consegna (destinazioni) per ciascun cliente

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CI_RIFAgente_EXT	varchar(6)	si		Codice agente per il cliente di questo indirizzo ( AG_COD in VRW_Agenti)
CI_IDIndirizzo_EXT	int	si		Id univoco dell'indirizzo per il cliente specificato
CI_NOME1	varchar(255)	si		
CI_NOME2	varchar(255)			
CI_INDIRIZZO	varchar(100)			
CI_RIFNAZIONE_EXT	varchar(2)			codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI )
CI_CAP	varchar(10)			
CI_CITTA	varchar(80)			
CI_PROVINCIA	varchar(2)			
CI_ABBREV	varchar(25)			Codice breve dell'indirizzo
CI_TELEFONO	varchar(20)			
CI_CELLULARE	varchar(20)			
CI_FAX	varchar(20)			
CI_EMAIL	varchar(80)			
CI_RIFCL_EXT	varchar(255)	si		riferimento a codice Cliente a cui questo indirizzo appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI )
CI_NOTE	varchar(255)			Note per l'indirizzo cliente
CI_GUIDNEW	varchar(50)			UNIQUEIDENTIFIER Lasciare vuoto

**NOME VISTA: VRW\_CLIENTIFATTURE**

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le fatture ancora Aperte (da saldare)

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CF_RIFCL	varchar(6)	si		riferimento a codice Cliente a cui questa fattura appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI )

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CF_NUMFATTURA	int	si		
CF_DATAFATTURA	datetime	si		
CF_DATASCADENZA	datetime	si		
CF_IMPORTO	decimal(10,2)	si	Importo Negativo per Note Accredito	
CF_NOTE	varchar(50)			

**NOME VISTA: VRW\_CLIENTITAG**

CONTENUTO: Descrive i TAG abbinati ai clienti

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
CLT_TAG	varchar(10)			testo tag
CLT_RIFCLI	varchar(255)			codice cliente di riferimento

**NOME VISTA: VRW\_COMMESSE**

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le commesse / documenti ad esso associati

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
COM_IDCLIENTE	varchar(255)			riferimento a codice Cliente a cui questa commessa/documento fa riferimento (IDCLIENTE in VRW_CLIENTI )
COM_RIFCOMMEXT	varchar(255)			riferimento a commessa / documento
COM_DESCRIZ	varchar(255)			Nome della commessa/documento
COM_DATA	datetime			Eventuale data della commessa / documento
COM_SWICOMMCHIUSA	smallint			0 oppure 1 se la commessa indicata è chiusa

**Agenti****NOME VISTA: VRW\_AGENTI**

CONTENUTO: Descrive i dati dell'anagrafica agenti

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Informazioni</b>	<b>Note</b>
AG_COD	varchar(50)	si		codice agente
AG_ID	int			Eventuale id agente nel gestionale
AG_DES1	varchar(255)	si		Descrizione agente
AG_DES2	varchar(255)			Descrizione secondaria agente
AG_INDIRIZZO	varchar(255)			

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AG_CAP	varchar(10)			
AG_CITTA	varchar(80)			
AG_PROVINCIA	varchar(2)			
AG_NAZIONE	varchar(2)			codice nazione in formato ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI )
AG_TELEFONO	varchar(20)			
AG_CELLULARE	varchar(20)			
AG_FAX	varchar(20)			
AG_EMAIL	varchar(80)			
AG_PASSWORD	varchar(20)			

**NOME VISTA: VRW\_AGENTIGRUPPI**

CONTENUTO: Descrive l'appartenenza di un agente ai gruppi

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AGG_RIFAGE	varchar(50)			codice agente nel gestionale
AGG_RIFGRU	varchar(50)			codice gruppo nel gestionale

**NOME VISTA: VRW\_AGENTINOMIGRUPPI**

CONTENUTO: Elenco dei gruppi disponibili per gli agenti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ANG_RIFGRU	varchar(50)			codice gruppo nel gestionale
ANG_DES1	varchar(255)			Descrizione1 del gruppo
ANG_DES2	varchar(255)			Descrizione2 del gruppo

**Listini Prezzi****NOME VISTA: VRW\_LISTINIPREZZI**

CONTENUTO: Descrive la tabella dei nomi dei Listini Prezzi

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LP_IDLISTINO	varchar(255)	si	univoco	Codice
LP_NOME_LISTINO	varchar(255)	si		Descrizione
LP_VALIDODAL	datetime		formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)	Se omesso verrà impostato alla data del caricamento dei dati
LP_VALIDOAL	datetime		formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)	Se omesso verrà impostato al 2099-12-31

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LP_PRIMARIO	smallint			Può assumere i valori 0 od 1 (se listino di default/primario) Se omesso varrà 0
LP_RIFVALUTA	char(4)			codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA)
LP_RIFSTAGIONE	varchar(255)			riferimento a Codice stagione ( BS_IDIndice in VRW_STAGIONI )
LP_CANCELLATO	smallint			0 oppure 1 se il listino è stato cancellato. Se omesso varrà 0
LP_SWIPROM	smallint			0 oppure 1 se il listino è promozionale. Se omesso varrà 0
LP_RIFTIPOCL	varchar(50)			riferimento al tipo cliente ( BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP ). Il listino è abbinato a tutti i clienti apartenenti di questo tipo cliente
LP_CLIENTI_TAG	varchar(100)		non usare	riferimento al TAG cliente Il listino è abbinato a tutti i clienti apartenenti di questo tipo cliente
LP_SWIPREIVAINC	smallint			0 oppure 1 se il listino ha i prezzi con iva inclusa es: privati. Se omesso varrà 0

**NOME VISTA: VRW\_LISTINIPREZZIDET**

CONTENUTO: Descrive la tabella dei Listini Prezzi e sconti degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LPD_RIFLIS	varchar(255)	si		riferimanto a codice listino ( LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI)
LPD_RIFART	varchar(50)	si		riferimanto a codice articolo ( ART_COD in VRW_ARTICOLI )
LPD_PREZZO	float	si		
LPD_SCONT01	float			
LPD_SCONT02	float			
LPD_SCONT03	float			
LPD_SCONT04	float			
LPD_SCONTOL	float			
LPD_SwiProm	int			0 = Articolo NON in promo 1 = Articolo IN promo. Se omesso varrà 0
LPD_RIFCODCOL	varchar(50)			codice colore al quale si riferisce ( COL_CODCOL in VRW_COLORI )
LPD_RIFDESTG	varchar(50)			codice taglia al quale si riferisce ( TGS_INDICE in VRW_TAGSCLASCA )
LPD_SOGLIA1	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo1
LPD_PREZZO1	float			
LPD_SOGLIA2	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo2

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LPD_PREZZO2	float			
LPD_SOGLIA3	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo3
LPD_PREZZO3	float			
LPD_SOGLIA4	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo4
LPD_PREZZO4	float			
LPD_SOGLIA5	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo5
LPD_PREZZO5	float			

### Storico Versioni

Versione 3.9:

[interfaccia\\_v\\_3\\_9.pdf](#)

Versione 3.9.1:

[interfaccia\\_v\\_3\\_9.1.pdf](#)

Versione 3.9.2:

[roadwarrior\\_-\\_uploader\\_interfaccia\\_v\\_3\\_9\\_2.pdf](#)

Versione 3.9.3:

[roadwarrior\\_uploader\\_interfaccia\\_v\\_3\\_9\\_3.pdf](#)

From:

<http://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

[http://kb.analytic.it/roadwarrior\\_interfaccia](http://kb.analytic.it/roadwarrior_interfaccia)



Last update: **2022/01/19 13:43**