

RoadWarrior - Uploader Interfaccia

Versione attuale: 3.9.12 del 16/10/2024

Al fine di poter rendere disponibili sul portale di Roadwarrior le informazioni che possono provenire da un gestionale aziendale o comunque da archivi di dati, è stata sviluppata una interfaccia standard, che descrive gli oggetti trattati e per ciascuno di essi le definizioni dei dati e delle loro tipologie.

Questi dati dovranno essere resi disponibili dall'azienda in formato:

.CSV (comma-separated values)

oppure nel formato nativo

.DAT di sql server (in questo caso è necessaria la presenza di sql server installato).

Il programma RoadwarriorUploader che dovrà essere installato in azienda, sarà l'unico strumento da utilizzare per lo scambio dati da e per il portale WEB Roadwarrior.

Esso prenderà in carico i dati prodotti in uno dei 2 formati previsti e si occuperà del loro trasferimento verso il WEB.

Si occuperà anche del trasferimento delle immagini degli articoli verso il WEB.

Viceversa, nel caso in cui sia necessario ricevere dal portale WEB i dati degli ordini acquisiti, per renderli disponibili nel gestionale aziendale, si dovrà definire l'interfaccia di import specifica per il gestionale in questione.

Aree riferimento dei Dati

Nell'interfaccia ci sono differenti aree di riferimento per i dati:

- Dati di base
- Articoli
 - Articoli con Taglia/Colore
- Clienti
- Agenti
- Listini Prezzi

Non tutte le aree sono obbligatorie e per ogni area ci possono essere oggetti necessari o meno.

In tutte le descrizioni, i nomi dei campi dovrebbero essere esplicativi, vi sono note dove necessario.

La sintassi per definire il tipo di campo è quella dei: Tipi di dati di sistema di MicrosoftSQL Server.

Per i campi Obbligatorie seguire sempre le indicazioni del campo Informazioni.

Se non obbligatorio impostare a NULL (.DAT) / campo vuoto (.CSV)

Da notare che i campi NON obbligatori si possono anche omettere dal tracciato.

Per i campi che fanno riferimento ad altre viste si devono specificare dati presenti nella vista a cui ci si riferisce

In caso di formato .CSV i campi dovranno essere separati da ; (punto e virgola) e così formatati:
Il terminatore di riga dovrà essere CRLF

datetime: formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)

float: formato NNNNN.DDD (con il punto come separatore decimale)

Dati di base

NOME VISTA: VRW_Nazioni

CONTENUTO: Descrive la tabella delle nazioni

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BNZ_IDINDICE	varchar(2)	si	univoco	Codice ISO 3166-1 alpha-2
BNZ_TESTO	varchar(40)	si		

NOME VISTA: VRW_CONDPAG

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di pagamento

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BCP_IDINDICE	varchar(20)	si	univoco	Codice
BCP_TESTO	varchar(100)	si		Descrizione

NOME VISTA: VRW_CONDCONSEGNA

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di consegna

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BCC_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice
BCC_TESTO	varchar(40)	si		Descrizione

NOME VISTA: VRW_TIPOCONTROP

CONTENUTO: Descrive la tabella delle tipologie di cliente

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BTC_IDIndice	varchar(50)	si	univoco	Codice
BTC_Testo	varchar(255)	si		Descrizione

NOME VISTA: VRW_ANA_IVA

CONTENUTO: Descrive le possibili aliquote IVA

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
IVA_CODICE	varchar(50)	si	univoco	codice aliquota: es: A22
IVA_DESC	varchar(100)	si		descrizione aliquota es: Aliquota 22%
IVA_ALIQUOTA	int not NULL	si		intero che esprime la percentuale iva es: 22 (che intende iva al 22%)

NOME VISTA: VRW_BASEBONTACLIENTE

CONTENUTO: Descrive la bontà dei clienti per gli aspetti commerciali

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BBC_IDINDICE	varchar(50)	si	univoco	Codice
BBC_TESTO	varchar(255)	si		Descrizione

NOME VISTA: VRW_LINGUE

CONTENUTO: Descrive la tabella delle lingue

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BL_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice ISO 639-2 Alpha-2 code
BL_TESTO	varchar(40)	si		DESCR

NOME VISTA: VRW_VALUTA

CONTENUTO: Descrive la tabella delle valute

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BV_IDINDICE	varchar(4)	si	univoco	Codice ISO 4217
BV_TESTO	varchar(40)	si		

NOME VISTA: VRW_DITTA

CONTENUTO: In caso di multiazienda, descrive il codice dell'azienda per cui si forniscono tutti gli altri dati

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CODDITTA	varchar(50)	si		codice DITTA per tutti i dati di dati dell'interfaccia
DESDITTA	varchar(50)	si		nome ditta

Articoli

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica degli articoli utilizzabili da Roawarrior

Per i vari campi di riferimento esterni di classificazione articolo, si dovrà concordare in fase di analisi, quali siano i più opportuni da utilizzare su Roadwarrior per gli articoli dell'azienda. Questi campi sono NON obbligatori ma qualcuno di essi dovrà diventarlo per poter filtrare su Roadwarrior gli articoli.

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ART_ID	int			Eventuale id articolo nel gestionale
ART_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice univoco articolo. Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /)
ART_DESPRO	varchar(255)	si		Descrizione prodotto
ART_DESPRO2	varchar(255)			Descrizione secondaria prodotto
ART_CODMER	varchar(8)			
ART_PREZZO	float	si	default = 0	prezzo: mettere default
ART_PREZZO2	float	si	default = 0	prezzo ivato: mettere default
ART_RIFCLA	varchar(4)			riferimento a vista VRW_CLASSI
ART_RIFGRU	varchar(4)			riferimento a vista VRW_GRUPPI
ART_RIFLIN	varchar(4)			riferimento a vista VRW_LINEE
ART_RIFARTCLA	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA
ART_RIFARTCLA1	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA1
ART_RIFARTCLA2	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA2
ART_RIFARTCLA3	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA3
ART_RIFARTCLA4	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA4
ART_RIFARTCLA5	varchar(50)			riferimento a vista VRW_ARTCLA5
ART_PRODUCTIMAGE	varchar(512)			Nome file immagine prodotto. Non compilare se immagini caricate direttamente da uploader
ART_CODUM	varchar(10)			codice unità di misura
ART_CODIVA	varchar(50)			riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva. Se null si userà l'iva di default 22%
ART_QXC	float			quantità per confezione
ART_PESOLORDO_KG	float	si	default = 0	Peso Lordo articolo in KG se non c'è il peso il valore di default: 0 (zero)
ART_SCALATG	varchar(50)			scala taglie dell'articolo riferimento vista VRW_TAGLIE

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ART_RIFARTRESO	varchar(50)			Codice articolo reso (cauzione). Se ne esiste almeno uno la procedura sincro_anagrafiche li imposta tutti altrimenti non modifica i valori presenti perché creati direttamente su RW
ART_CUSFLD1	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR1	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD2	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR2	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD3	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR3	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD4	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR4	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD5	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR5	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_CUSFLD6	smallint			Tipo Variante
ART_RIFVAR6	varchar(50)			Descrizione Variante
ART_QTAMINORD	int			Quantità minima Ordinabile per articolo
ART_CODUM2	varchar(10)			codice unità di misura secondaria
ART_SWIVENDUNITA	int		1 = consentita 0 = Non consentita	vendita unitaria consentita
ART_SWIATT	bit		1 = Attivo 0 = Non attivo	flag per disattivare visualizzazione articolo, default 1
ART_SWILOC	bit		1 = si 0 = no	flag per la gestione delle zone di vendita sulla referenza

NOME VISTA: VRW_CLASSI

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CLA_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
CLA_DES	varchar(40)	si		Descrizione
CLA_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_GRUPPI

CONTENUTO: Descrive la tabella dei gruppi articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
GRU_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
GRU_DES	varchar(40)	si		Descrizione
GRU_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_LINEE

CONTENUTO: Descrive la tabella delle linee articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LIN_COD	varchar(4)	si	univoco	Codice
LIN_DES	varchar(40)	si		Descrizione
LIN_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA1

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC1_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC1_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC1_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA2

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC2_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC2_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC2_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA3

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC3_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC3_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC3_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA4

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC4_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC4_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC4_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTCLA5

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AC5_COD	varchar(50)	si	univoco	Codice
AC5_DES	varchar(50)	si		Descrizione
AC5_IDEXT	int			Eventuale id sul gestionale

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI_ELENCOVARIANTI

CONTENUTO: Descrive l'elenco delle varianti disponibili negli articoli Eventualmente utilizzabili da Roadwarrior per le operazioni sugli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
EV_GRUPPO	varchar(50)			Codice del gruppo di valori possibili per una variante.
EV_ORDINAMENTO	int			Colonna che consente di forzare un ordinamento specifico per il valori visualizzati nelle combo di selezione delle varianti
EV_VALORE	varchar(50)			Valore di riferimento della descrizione
EV_DESCRIZIONE	varchar(50)			Descrizione variante

NOME VISTA: VRW_ARTICOLO_GIACENZA

CONTENUTO: Descrive l'eventuale quantità di giacenza degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AG_RIFARTICOLO	varchar(50)			riferimento a codice articolo (ART_COD in VRW_ARTICOLI)
AG_GIACENZA	int			quantità giacenza

Articoli con Taglia/Colore

NOME VISTA: VRW_TAGLIE

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle scale taglie disponibili

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
TG_CODSCALA	varchar(50)	si	univoco	codice della scala taglie nel gestionale
TG_NOMESCALA	varchar(255)	si		Nome scala taglie nel gestionale

NOME VISTA: VRW_TAGLIESCALA

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei nomi delle taglie per ciascuna scala taglie disponibile ed il loro ordinamento

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
TGS_CODSCALA	varchar(50)	si		riferimento codice della scala taglie nel gestionale vista VRW_TAGLIE
TGS_INDICE	int	si	univoco all'interno della stessa scala taglie	indice della taglia all'interno della scala
TGS_TAGLIA	varchar(50)	si	univoco all'interno della stessa scala taglie	Nome della taglia (es: XXL oppure 44)

NOME VISTA: VRW_BaseStagione

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle stagioni di vendita

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
BS_RIFLingua	varchar(4)	si		CODICE ISO Alpha-2 code della lingua (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE)
BS_IDIndice	varchar(255)	si		codice stagione (uguale se tradotto in più lingue)
BS_Testo	varchar(255)	si		Nome della stagione nella lingua specificata

NOME VISTA: VRW_COLORI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei colori articolo. con i valori RGB si determina il colore del pallino colorato affianco al codice del colore nelle griglie di colori/taglia

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
COL_CODCOL	varchar(50)	si	univoco	Codice
COL_DESCOL	varchar(255)	si		Descrizione

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
COL_ROSSO	int	no		componente rossa del colore RGB
COL_VERDE	int	no		componente verde del colore RGB
COL_BLU	int	no		componente blu del colore RGB

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI_COLORI

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna articolo

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ARC_ART_COD	varchar(50)	si		codice articolo nel gestionale. (ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /)
ARC_RIFCODCOL	varchar(50)	si		codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI)
ARC_DESCOL	varchar(255)			Descrizione specifica del colore per l'articolo a cui è legato

NOME VISTA: VRW_MODELLI_COLORI_PARTI

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna parte del modello di un nuovo articolo

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
MODC_ART_COD	varchar(50)			codice articolo nel gestionale. (ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /)
MODC_PARTE	varchar(50)			codice della parte del modello per il quale il colore è disponibile
MODC_COLORE	varchar(50)			codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI)

Clienti**NOME VISTA: VRW_CLIENTI**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei clienti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CL_RIFAGENTE	varchar(50)			Codice agente nel gestionale (AG_COD in VRW_Agenti)

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CL_RIFAGE_ID	int			Eventuale id agente nel gestionale
CL_IDEXT	int			Eventuale id cliente nel gestionale
CL_IDCLIENTE	varchar(255)	si		Codice del cliente nel Gestionale
CL_NOME1	varchar(255)	si		
CL_NOME2	varchar(255)			
CL_ABBREV	varchar(255)			Codice breve del cliente
CL_INDIRIZZO	varchar(255)			
CL_RIFNAZIONE	varchar(2)			codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI)
CL_CAP	varchar(10)			
CL_CITTA	varchar(80)			
CL_PROVINCIA	varchar(2)			
CL_TELEFONO	varchar(20)			
CL_CELLULARE	varchar(20)			
CL_FAX	varchar(20)			
CL_PIVA	varchar(12)			
CL_CODICEFISCALE	varchar(16)			
CL_RIFCONDPAGA	varchar(50)			referimanto a codice Pagamento (BCP_IDINDICE in VRW_CONDPAG)
CL_RIFCONDCONS	varchar(50)			referimanto a codice Consegna (BCC_IDINDICE in VRW_CONDCONSEGNA)
CL_RIFTIPOCL	varchar(50)			referimanto a Tipo Cliente (BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP)
CL_RIFBONTA	varchar(50)			referimanto a Bontà Cliente (BBC_IDINDICE in VRW_BASEBONTACLIENTE)
CL_PROVVIGIONE	float			
CL_CLIENTEDAL	datetime			
CL_EMAIL	varchar(80)			
CL_HOMEPAGE	varchar(80)			
CL_RIFLINGUA	varchar(4)			codice della lingua in formato Codice ISO 639-2 Alpha-2 (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE)
CL_RIFVALUTA	varchar(4)			codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA)
CL_RIFLISTINO	varchar(255)			referimanto a codice Listino "Principale" (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI)
CL_SCONTO1PERC	float			Percentuale sconto1 accordato
CL_SCONTO2PERC	float			Percentuale sconto2 accordato
CL_BLOCCATO	int			1 = bloccato 0 = Non bloccato

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CL_LIMITECREDITO	float			Importo FIDO cliente
CL_NOTE	varchar(255)			Note per il cliente
CL_GUIDNEW	varchar(50)			UNIQUEIDENTIFIER (gestione nuovi clienti)
CL_CATEGORIA	varchar(100), null			Categoria Cliente (testo libero descrizione categoria cliente)
CL_GIORNOCHI	tinyint, not null		0 = default sempre aperto	Numero del giorno di chiusura valori da 1 a 7 1= Domenica 2 = Lunedì 3 = Martedì etc
CL_ORARIOAPE	varchar(200), null			Orario di apertura
CL_ABI	varchar(10), null			codice ABI
CL_CAB	varchar(10), null			Codice CAB
CL_IBAN	varchar(30), null			IBAN
CL_PEC	varchar(255), null			email PEC
CL_FEPEC	varchar(255), null			email PEC x Fatturazione Elettronica
CL_FECODDEST	varchar(10), null			Codice destinatario SDI
CL_LOCALEINSEGNA	varchar(50), null			Insegna del locale
CL_LOCALETIPO	varchar(50), null			Tipo del locale
CL_TITOLARE	varchar(50), null			Info sul titolare
CL_GIORNOVIS	varchar(50), null			Giorno di chiusura
CL_GIORNOCONS	varchar(50), null			Giorno di consegna
CL_FATTPRES	varchar(20), null			Fatturato Previsto
CL_G_NO_CONS_1	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 1 della settimana Lunedì
CL_G_NO_CONS_2	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 2 della settimana Martedì
CL_G_NO_CONS_3	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 3 della settimana Mercoledì

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CL_G_NO_CONS_4	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 4 della settimana Giovedì
CL_G_NO_CONS_5	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 5 della settimana Venerdì
CL_G_NO_CONS_6	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 6 della settimana Sabato
CL_G_NO_CONS_7	bit		Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile)	Indica se possibile consegnare il giorno 7 della settimana Domenica
CL_RIFLISTINO_PERS	varchar(255)			riferimento a codice Listino "Personalizzato" (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI)
CL_SWIPREIVAINC	smallint			0 oppure 1 se il cliente ha i prezzi con iva inclusa es: privati
CL_CAUZVERS	float			valore della cauzione eventualmente versata dal cliente all'azienda
CL_CODIVA	varchar(50), null			CODICE IVA del cliente (es: per clienti esteri iva 0%) riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva.
CL_NOTECONS	varchar(255), null			Note di consegna
CL_SWIPERFIS	bit			Flag Persona fisica
CL_RIFGRUCLI	varchar(50), null			Rif. Gruppo Clienti

NOME VISTA: VRW_CLIENTIINDIRIZZI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica degli indirizzi di consegna (destinazioni) per ciascun cliente

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CI_RIFAgente_EXT	varchar(6)			Codice agente per il cliente di questo indirizzo (AG_COD in VRW_Agenti)
CI_IDIndirizzo_EXT	int	si		Id univoco dell'indirizzo per il cliente specificato
CI_NOME1	varchar(255)	si		
CI_NOME2	varchar(255)			
CI_INDIRIZZO	varchar(100)			
CI_RIFNAZIONE_EXT	varchar(2)			codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI)

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CI_CAP	varchar(10)			
CI_CITTA	varchar(80)			
CI_PROVINCIA	varchar(2)			
CI_ABBREV	varchar(25)			Codice breve dell'indirizzo
CI_TELEFONO	varchar(20)			
CI_CELLULARE	varchar(20)			
CI_FAX	varchar(20)			
CI_EMAIL	varchar(80)			
CI_RIFCL_EXT	varchar(255)	si		riferimento a codice Cliente a cui questo indirizzo appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI)
CI_NOTE	varchar(255)			Note per l'indirizzo cliente
CI_GUIDNEW	varchar(50)			UNIQUEIDENTIFIER Lasciare vuoto
CI_NOTECONS	varchar(255), null			Note di consegna
CI_LIVPRI	int, not null			Priorità Indirizz consegna (default >0)
CI_CODEXT	varchar(255)			Codice Indirizz consegna

NOME VISTA: VRW_CLIENTIFATTURE

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le fatture ancora Aperte (da saldare)

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CF_RIFCL	varchar(255)	si		riferimento a codice Cliente a cui questa fattura appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI)
CF_NUMFATTURA	varchar(50)	si		
CF_DATAFATTURA	datetime	si		
CF_DATASCADENZA	datetime	si		
CF_IMPORTO	decimal(10,2)	si	Importo Negativo per Note Accredito	
CF_NOTE	varchar(50)			
CF_RIFVALUTA	varchar(4)			codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217

NOME VISTA: VRW_CLIENTITAG

CONTENUTO: Descrive i TAG abbinati ai clienti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
CLT_TAG	varchar(10)			testo tag
CLT_RIFCLI	varchar(255)			codice cliente di riferimento

NOME VISTA: VRW_COMMESSE

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le commesse / documenti ad esso associati

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
COM_IDCLIENTE	varchar(255)			riferimento a codice Cliente a cui questa commessa/documento fa riferimento (IDCLIENTE in VRW_CLIENTI)
COM_RIFCOMMEXT	varchar(255)			riferimento a commessa / documento
COM_DESCRIZ	varchar(255)			Nome della commessa/documento
COM_DATA	datetime			Eventuale data della commessa / documento
COM_SWICOMMCHIUSA	smallint			0 oppure 1 se la commessa indicata è chiusa

NOME VISTA: VRW_GRUPPI_CLIENTI

CONTENUTO: Anagrafica per il campo Gruppo cliente

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
GC_COD	varchar(50)			Codice Gruppo clienti
GC_DES	varchar(250)			Descrizione gruppo clienti

Agenti

NOME VISTA: VRW_AGENTI

CONTENUTO: Descrive i dati dell'anagrafica agenti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AG_COD	varchar(50)	si		codice agente
AG_ID	int			Eventuale id agente nel gestionale
AG_DES1	varchar(255)	si		Descrizione agente
AG_DES2	varchar(255)			Descrizione secondaria agente
AG_INDIRIZZO	varchar(255)			
AG_CAP	varchar(10)			
AG_CITTA	varchar(80)			
AG_PROVINCIA	varchar(2)			
AG_NAZIONE	varchar(2)			codice nazione in formato ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI)
AG_TELEFONO	varchar(20)			
AG_CELLULARE	varchar(20)			
AG_FAX	varchar(20)			
AG_EMAIL	varchar(80)			

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AG_PASSWORD	varchar(20)			
AG_BITGRU	bit		Valori ammessi 0/1	Se impostato a 1 è da considerarsi un gruppo di agenti Si veda a tal proposito la tabella AgentiGruppi
AG_CODAM	varchar(50)			Codice Area Manager di riferimento

NOME VISTA: VRW_AGENTIGRUPPI

CONTENUTO: Descrive l'appartenenza di un agente ai gruppi

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
AGG_RIFAGE	varchar(50)			codice agente nel gestionale
AGG_RIFGRU	varchar(50)			codice gruppo nel gestionale

NOME VISTA: VRW_AGENTINOMIGRUPPI

CONTENUTO: Elenco dei gruppi disponibili per gli agenti

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
ANG_RIFGRU	varchar(50)			codice gruppo nel gestionale
ANG_DES1	varchar(255)			Descrizione1 del gruppo
ANG_DES2	varchar(255)			Descrizione2 del gruppo

Listini Prezzi**NOME VISTA: VRW_LISTINIPREZZI**

CONTENUTO: Descrive la tabella dei nomi dei Listini Prezzi

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LP_IDLISTINO	varchar(255)	si	univoco	Codice
LP_NOME_LISTINO	varchar(255)	si		Descrizione
LP_VALIDODAL	datetime		formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)	Se omesso verrà impostato alla data del caricamento dei dati
LP_VALIDOAL	datetime		formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)	Se omesso verrà impostato al 2099-12-31
LP_PRIMARIO	smallint			Può assumere i valori 0 od 1 (se listino di default/primario) Se omesso varrà 0
LP_RIFVALUTA	varchar(4)			codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA)

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LP_RIFSTAGIONE	varchar(255)			riferimento a Codice stagione (BS_IDIndice in VRW_STAGIONI)
LP_CANCELLATO	smallint			0 oppure 1 se il listino è stato cancellato. Se omesso varrà 0
LP_SWIPROM	smallint			0 oppure 1 se il listino è promozionale. Se omesso varrà 0
LP_RIFTIPOCL	varchar(50)			riferimento al tipo cliente (BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP). Il listino è abbinato a tutti i clienti appartenenti di questo tipo cliente
LP_CLIENTI_TAG	varchar(100)		non usare	riferimento al TAG cliente Il listino è abbinato a tutti i clienti appartenenti di questo tipo cliente
LP_SWIPREIVAINC	smallint			0 oppure 1 se il listino ha i prezzi con iva inclusa es: privati. Se omesso varrà 0

NOME VISTA: VRW_LISTINIPREZZIDET

CONTENUTO: Descrive la tabella dei Listini Prezzi e sconti degli articoli

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LPD_RIFLIS	varchar(255)	si		riferimanto a codice listino (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI)
LPD_RIFART	varchar(50)	si		riferimanto a codice articolo (ART_COD in VRW_ARTICOLI)
LPD_PREZZO	float	si		
LPD_SCONTO1	float			
LPD_SCONTO2	float			
LPD_SCONTO3	float			
LPD_SCONTO4	float			
LPD_SCONTOVAL	float			Sconto a Valore - custom
LPD_SwiProm	int			0 = Articolo NON in promo 1 = Articolo IN promo. Se omesso varrà 0
LPD_RIFCODCOL	varchar(50)			codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI)
LPD_RIFDESTG	varchar(50)			codice taglia al quale si riferisce (TGS_INDICE in VRW_TAGLIESCALA)
LPD_SOGLIA1	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo1
LPD_PREZZO1	float			
LPD_SOGLIA2	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo2
LPD_PREZZO2	float			

Nome Campo	Tipo	Obbligatorio	Informazioni	Note
LPD_SOGLIA3	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo3
LPD_PREZZO3	float			
LPD_SOGLIA4	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo4
LPD_PREZZO4	float			
LPD_SOGLIA5	int			Quantità soglia da superare per avere il prezzo5
LPD_PREZZO5	float			
LPD_ART_MOLTIPLICATORE	int			Indica a quale multiplo si può vender il prodotto. se non indicato default verrà messo a zero

RoadWarrior Architettura Interfaccia :

roadwarrior_architettura_interfaccia.pdf

Storico Versioni

Versione 3.9:

interfaccia_v_3_9.pdf

Versione 3.9.1:

interfaccia_v_3_9.1.pdf

Versione 3.9.2:

roadwarrior_-_uploader_interfaccia_v_3_9_2.pdf

Versione 3.9.3:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_3.pdf

Versione 3.9.4:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_4.pdf

Versione 3.9.5:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_5.pdf

Versione 3.9.6:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_6.pdf

Versione 3.9.7:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_7.pdf

Versione 3.9.8:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_8.pdf

Versione 3.9.9:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_9.pdf

Versione 3.9.10:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_10.pdf

Versione 3.9.11:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_11.pdf

Versione 3.9.12:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_12.pdf

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_interfaccia?rev=1729075041

Last update: **2024/10/16 12:37**

