

RoadWarrior - Uploader Interfaccia

Versione attuale: 3.9.13 del 03/03/2025

Al fine di poter rendere disponibili sul portale di Roadwarrior le informazioni che possono provenire da un gestionale aziendale o comunque da archivi di dati, è stata sviluppata una interfaccia standard, che descrive gli oggetti trattati e per ciascuno di essi le definizioni dei dati e delle loro tipologie.

Questi dati dovranno essere resi disponibili dall'azienda in formato:

.CSV (comma-separated values)

oppure nel formato nativo

.DAT di sql server (in questo caso è necessaria la presenza di sql server installato).

Il programma RoadwarriorUploader che dovrà essere installato in azienda, sarà l'unico strumento da utilizzare per lo scambio dati da e per il portale WEB Roadwarrior.

Esso prenderà in carico i dati prodotti in uno dei 2 formati previsti e si occuperà del loro trasferimento verso il WEB.

Si occuperà anche del trasferimento delle immagini degli articoli verso il WEB.

Viceversa, nel caso in cui sia necessario ricevere dal portale WEB i dati degli ordini acquisiti, per renderli disponibili nel gestionale aziendale, si dovrà definire l'interfaccia di import specifica per il gestionale in questione.

Aree riferimento dei Dati

Nell'interfaccia ci sono differenti aree di riferimento per i dati:

- Dati di base
- Articoli
 - Articoli con Taglia/Colore
- Clienti
- Agenti
- Listini Prezzi

Non tutte le aree sono obbligatorie e per ogni area ci possono essere oggetti necessari o meno.

In tutte le descrizioni, i nomi dei campi dovrebbero essere esplicativi, vi sono note dove necessario.

La sintassi per definire il tipo di campo è quella dei: Tipi di dati di sistema di MicrosoftSQL Server.

Per i campi Obbligatori seguire sempre le indicazioni del campo Informazioni.

Se non obbligatorio impostare a NULL (.DAT) / campo vuoto (.CSV)

Da notare che i campi NON obbligatori si possono anche omettere dal tracciato.

Per i campi che fanno riferimento ad altre viste si devono specificare dati presenti nella vista a cui ci si riferisce

In caso di formato .CSV i campi dovranno essere separati da ; (punto e virgola) e così formatati:
Il terminatore di riga dovrà essere CRLF

datetime: formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16)

float: formato NNNNN.DDD (con il punto come separatore decimale)

Dati di base

NOME VISTA: VRW_Nazioni

CONTENUTO: Descrive la tabella delle nazioni

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|
| BNZ_IDINDICE | varchar(2) | si | univoco | Codice ISO 3166-1 alpha-2 |
| BNZ_TESTO | varchar(40) | si | | |

NOME VISTA: VRW_CONDPA

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di pagamento

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| BCP_IDINDICE | varchar(20) | si | univoco | Codice |
| BCP_TESTO | varchar(100) | si | | Descrizione |

NOME VISTA: VRW_CONDCONSEGNA

CONTENUTO: Descrive la tabella delle condizioni di consegna

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| BCC_IDINDICE | varchar(4) | si | univoco | Codice |
| BCC_TESTO | varchar(40) | si | | Descrizione |

NOME VISTA: VRW_TIPOCONTROP

CONTENUTO: Descrive la tabella delle tipologie di cliente

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| BTC_IDIndice | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| BTC_Testo | varchar(255) | si | | Descrizione |

NOME VISTA: VRW_ANA_IVA

CONTENUTO: Descrive le possibili aliquote IVA

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| IVA_CODICE | varchar(50) | si | univoco | codice aliquota: es: A22 |
| IVA_DESC | varchar(100) | si | | descrizione aliquota es: Aliquota 22% |
| IVA_ALIQUOTA | int not NULL | si | | intero che esprime la percentuale iva es: 22 (che intende iva al 22%) |

NOME VISTA: VRW_BASEBONTACliente

CONTENUTO: Descrive la bontà dei clienti per gli aspetti commerciali

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BBC_IDINDICE | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| BBC_TESTO | varchar(255) | si | | Descrizione |

NOME VISTA: VRW_LINGUE

CONTENUTO: Descrive la tabella delle lingue

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| BL_IDINDICE | varchar(4) | si | univoco | Codice ISO 639-2 Alpha-2 code |
| BL_TESTO | varchar(40) | si | | DESCR |

NOME VISTA: VRW_VALUTA

CONTENUTO: Descrive la tabella delle valute

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| BV_IDINDICE | varchar(4) | si | univoco | Codice ISO 4217 |
| BV_TESTO | varchar(40) | si | | |

NOME VISTA: VRW_DITTA

CONTENUTO: In caso di multazienda, descrive il codice dell'azienda per cui si forniscono tutti gli altri dati

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| CODDITTA | varchar(50) | si | | codice DITTA per tutti i dati di dati dell'interfaccia |
| DESDITTA | varchar(50) | si | | nome ditta |

Articoli

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica degli articoli utilizzabili da Roawarrior

Per i vari campi di riferimento esterni di classificazione articolo, si dovrà concordare in fase di analisi, quali siano i più opportuni da utilizzare su Roadwarrior per gli articoli dell'azienda. Questi campi sono NON obbligatori ma qualcuno di essi dovrà diventarlo per poter filtrare su Roadwarrior gli articoli.

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ART_ID | int | | | Eventuale id articolo nel gestionale |
| ART_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice univoco articolo. Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /) |
| ART_DESPRO | varchar(255) | si | | Descrizione prodotto |
| ART_DESPRO2 | varchar(255) | | | Descrizione secondaria prodotto |
| ART_CODMER | varchar(8) | | | |
| ART_PREZZO | float | si | default = 0 | prezzo: mettere default |
| ART_PREZZO2 | float | si | default = 0 | prezzo ivato: mettere default |
| ART_RIFCLA | varchar(4) | | | riferimento a vista VRW_CLASSI |
| ART_RIFGRU | varchar(4) | | | riferimento a vista VRW_GRUPPI |
| ART_RIFLIN | varchar(4) | | | riferimento a vista VRW_LINEE |
| ART_RIFARTCLA | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA |
| ART_RIFARTCLA1 | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA1 |
| ART_RIFARTCLA2 | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA2 |
| ART_RIFARTCLA3 | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA3 |
| ART_RIFARTCLA4 | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA4 |
| ART_RIFARTCLA5 | varchar(50) | | | riferimento a vista VRW_ARTCLA5 |
| ART_PRODUCTIMAGE | varchar(512) | | | Nome file immagine prodotto. Non compilare se immagini caricate direttamente da uploader |
| ART_CODUM | varchar(10) | | | codice unita di misura |
| ART_CODIVA | varchar(50) | | | riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva. Se null si userà l'iva di default 22% |
| ART_QXC | float | | | quantità per confezione |
| ART_PESOLORDO_KG | float | si | default = 0 | Peso Lordo articolo in KG se non c'è il peso il valore di default: 0 (zero) |
| ART_SCALATG | varchar(50) | | | scala taglie dell'articolo riferimento vista VRW_TAGLIE |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| ART_RIFARTRESO | varchar(50) | | | Codice articolo reso (cauzione). Se ne esiste almeno uno la procedura sincro_anagrafiche li imposta tutti altrimenti non modifica i valori presenti perché creati direttamente su RW |
| ART_CUSFLD1 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR1 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_CUSFLD2 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR2 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_CUSFLD3 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR3 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_CUSFLD4 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR4 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_CUSFLD5 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR5 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_CUSFLD6 | smallint | | | Tipo Variante |
| ART_RIFVAR6 | varchar(50) | | | Descrizione Variante |
| ART_QTAMINORD | int | | | Quantità minima Ordinabile per articolo |
| ART_CODUM2 | varchar(10) | | | codice unita di misura secondaria |
| ART_SWIVENDUNITA | int | | 1 = consentita 0 = Non consentita | vendita unitaria consentita |
| ART_SWIATT | bit | | 1 = Attivo 0 = Non attivo | flag per disattivare visualizzazione articolo, default 1 |
| ART_SWILOC | bit | | 1 = si 0 = no | flag per la gestione delle zone di vendita sulla referenza |

NOME VISTA: VRW_CLASSI

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| CLA_COD | varchar(4) | si | univoco | Codice |
| CLA DES | varchar(40) | si | | Descrizione |
| CLA_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_GRUPPI

CONTENUTO: Descrive la tabella dei gruppi articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| GRU_COD | varchar(4) | si | univoco | Codice |
| GRU DES | varchar(40) | si | | Descrizione |
| GRU_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_LINEE

CONTENUTO: Descrive la tabella delle linee articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| LIN_COD | varchar(4) | si | univoco | Codice |
| LIN DES | varchar(40) | si | | Descrizione |
| LIN_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLA

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLA1

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC1_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC1 DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC1_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLA2

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC2_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC2 DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC2_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLA3

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC3_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC3 DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC3_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLA4

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC4_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC4_DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC4_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTCLAS

CONTENUTO: Descrive una delle possibili classificazione degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| AC5_COD | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| AC5_DES | varchar(50) | si | | Descrizione |
| AC5_IDEXT | int | | | Eventuale id sul gestionale |

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI_ELENCOVARIANTI

CONTENUTO: Descrive l'elenco delle varianti disponibili negli articoli Eventualmente utilizzabili da Roadwarrior per le operazioni sugli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| EV_GRUPPO | varchar(50) | | | Codice del gruppo di valori possibili per una variante. |
| EV_ORDINAMENTO | int | | | Colonna che consente di forzare un ordinamento specifico per i valori visualizzati nelle combo di selezione delle varianti |
| EV_VALORE | varchar(50) | | | Valore di riferimento della descrizione |
| EV_DESCRIZIONE | varchar(50) | | | Descrizione variante |

NOME VISTA: VRW_ARTICOLO_GIACENZA

CONTENUTO: Descrive l'eventuale quantità di giacenza degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| AG_RIFARTICOLO | varchar(50) | | | riferimento a codice articolo (ART_COD in VRW_ARTICOLI) |
| AG_GIACENZA | int | | | quantità giacenza |

Articoli con Taglia/Colore

NOME VISTA: VRW_TAGLIE

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle scale taglie disponibili

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| TG_CODSCALA | varchar(50) | si | univoco | codice della scala taglie nel gestionale |
| TG_NOMESCALA | varchar(255) | si | | Nome scala taglie nel gestionale |

NOME VISTA: VRW_TAGSCLASCA

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei nomi delle taglie per ciascuna scala taglie disponibile ed il loro ordinamento

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|---|---|
| TGS_CODSCALA | varchar(50) | si | | riferimento codice della scala taglie nel gestionale vista VRW_TAGLIE |
| TGS_INDICE | int | si | univoco all'interno della stessa scala taglie | indice della taglia all'interno della scala |
| TGS_TAGLIA | varchar(50) | si | univoco all'interno della stessa scala taglie | Nome della taglia (es: XXL oppure 44) |

NOME VISTA: VRW_BaseStagione

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica delle stagioni di vendita

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| BS_RIFLINGUA | varchar(4) | si | | CODICE ISO Alpha-2 code della lingua (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE) |
| BS_IDIndice | varchar(255) | si | | codice stagione (uguale se tradotto in più lingue) |
| BS_Testo | varchar(255) | si | | Nome della stagione nella lingua specificata |

NOME VISTA: VRW_COLORI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei colori articolo. con i valori RGB si determina il colore del pallino colorato affianco al codice del colore nelle griglie di colori/taglia

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| COL_CODCOL | varchar(50) | si | univoco | Codice |
| COL_DESCOL | varchar(255) | si | | Descrizione |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|------|--------------|--------------|---------------------------------|
| COL_ROSSO | int | no | | componente rossa del colore RGB |
| COL_VERDE | int | no | | componente verde del colore RGB |
| COL_BLU | int | no | | componente blu del colore RGB |

NOME VISTA: VRW_ARTICOLI_COLORI

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna articolo

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ARC_ART_COD | varchar(50) | si | | codice articolo nel gestionale. (ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /) |
| ARC_RIFCODCOL | varchar(50) | si | | codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI) |
| ARC_DESCOL | varchar(255) | | | Descrizione specifica del colore per l'articolo a cui è legato |

NOME VISTA: VRW_MODELLI_COLORI_PARTI

CONTENUTO: Descrive i colori disponibili per ciascuna parte del modello di un nuovo articolo

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| MODC_ART_COD | varchar(50) | | | codice articolo nel gestionale. (ART_COD in VRW_ARTICOLI) Per import automatico immagini, è meglio NON utilizzare caratteri che non possono essere usati per la creazione di un nome di files in windows (es: /) |
| MODC_PARTE | varchar(50) | | | codice della parte del modello per il quale il colore è disponibile |
| MODC_COLORE | varchar(50) | | | codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI) |

Clienti**NOME VISTA: VRW_CLIENTI**

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica dei clienti

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| CL_RIFAGENTE | varchar(50) | | | Codice agente nel gestionale (AG_COD in VRW_Agenti) |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| CL_RIFAGE_ID | int | | | Eventuale id agente nel gestionale |
| CL_IDEXT | int | | | Eventuale id cliente nel gestionale |
| CL_IDCLIENTE | varchar(255) | si | | Codice del cliente nel Gestionale |
| CL_NOME1 | varchar(255) | si | | |
| CL_NOME2 | varchar(255) | | | |
| CL_ABBREV | varchar(255) | | | Codice breve del cliente |
| CL_INDIRIZZO | varchar(255) | | | |
| CL_RIFNAZIONE | varchar(2) | | | codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI) |
| CL_CAP | varchar(10) | | | |
| CL_CITTA | varchar(80) | | | |
| CL_PROVINCIA | varchar(2) | | | |
| CL_TELEFONO | varchar(20) | | | |
| CL_CELLULARE | varchar(20) | | | |
| CL_FAX | varchar(20) | | | |
| CL_PIVA | varchar(12) | | | |
| CL_CODICEFISCALE | varchar(16) | | | |
| CL_RIFCONDPA | varchar(50) | | | riferimento a codice Pagamento (BCP_IDINDICE in VRW_CONDPA) |
| CL_RIFCONDCONS | varchar(50) | | | riferimento a codice Consegnna (BCC_IDINDICE in VRW_CONDCONSEGNA) |
| CL_RIFTIPOCL | varchar(50) | | | riferimento a Tipo Cliente (BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP) |
| CL_RIFBONTA | varchar(50) | | | riferimento a Bontà Cliente (BBC_IDINDICE in VRW_BASEBONTACliente) |
| CL_PROVVIGIONE | float | | | |
| CL_CLIENTEDAL | datetime | | | |
| CL_EMAIL | varchar(80) | | | |
| CL_HOMEPAGE | varchar(80) | | | |
| CL_RIFLINGUA | varchar(4) | | | codice della lingua in formato Codice ISO 639-2 Alpha-2 (BL_IDINDICE in VRW_LINGUE) |
| CL_RIFVALUTA | varchar(4) | | | codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA) |
| CL_RIFLISTINO | varchar(255) | | | riferimento a codice Listino "Principale" (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI) |
| CL_SCONT01PERC | float | | | Percentuale sconto1 accordato |
| CL_SCONT02PERC | float | | | Percentuale sconto2 accordato |
| CL_BLOCCATO | int | | | 1 = bloccato 0 = Non bloccato |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------------|---------------------|---|---|
| CL_LIMITECREDITO | float | | | Importo FIDO cliente |
| CL_NOTE | varchar(255) | | | Note per il cliente |
| CL_GUIDNEW | varchar(50) | | | UNIQUEIDENTIFIER (gestione nuovi clienti) |
| CL_CATEGORIA | varchar(100), null | | | Categoria Cliente (testo libero descrizione categoria cliente) |
| CL_GIORNOCHI | tinyint, not null | | 0 = default sempre aperto | Numero del giorno di chiusura valori da 1 a 7 1= Domenica 2 = Lunedì 3 = Marted' etc |
| CL_ORARIOAPE | varchar(200), null | | | Orario di apertura |
| CL_ABI | varchar(10), null | | | codice ABI |
| CL_CAB | varchar(10), null | | | Codice CAB |
| CL_IBAN | varchar(30), null | | | IBAN |
| CL_PEC | varchar(255), null | | | email PEC |
| CL_FEPEC | varchar(255), null | | | email PEC x Fatturazione Elettronica |
| CL_FECODDEST | varchar(10), null | | | Codice destinatario SDI |
| CL_LOCALEINSEGNA | varchar(50), null | | | Insegna del locale |
| CL_LOCALETIPO | varchar(50), null | | | Tipo del locale |
| CL_TITOLARE | varchar(50), null | | | Info sul titolare |
| CL_GIORNOVIS | varchar(50), null | | | Giorno di chiusura |
| CL_GIORNOCONS | varchar(50), null | | | Giorno di consegna |
| CL_FATTPRES | varchar(20), null | | | Fatturato Previsto |
| CL_G_NO_CONS_1 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 1 della settimana Lunedì |
| CL_G_NO_CONS_2 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 2 della settimana Martedì |
| CL_G_NO_CONS_3 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 3 della settimana Mercoledì |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| CL_G_NO_CONS_4 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 4 della settimana Giovedì |
| CL_G_NO_CONS_5 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 5 della settimana Venerdì |
| CL_G_NO_CONS_6 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 6 della settimana Sabato |
| CL_G_NO_CONS_7 | bit | | Valori ammessi 0/1 (1 = consegna NON possibile) | Indica se possibile consegnare il giorno 7 della settimana Domenica |
| CL_RIFLISTINO_PERS | varchar(255) | | | riferimento a codice Listino "Personalizzato" (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI) |
| CL_SWIPREIVAINC | smallint | | | 0 oppure 1 se il cliente ha i prezzi con iva inclusa es: privati |
| CL_CAUZVERS | float | | | valore della cauzione eventualmente versata dal cliente all'azienda |
| CL_CODIVA | varchar(50), null | | | CODICE IVA del cliente (es: per clienti esteri iva 0%) riferimento al codice iva della tabella anagrafica iva. |
| CL_NOTECONS | varchar(255), null | | | Note di consegna |
| CL_SWIPERFIS | bit | | | Flag Persona fisica |
| CL_RIFGRUCLI | varchar(50), null | | | Rif. Gruppo Clienti |
| CL_SWIANN | bit | | default = 0 | Flag Cliente Annullato - limita visibilità in inserimento ordine |

NOME VISTA: VRW_CLIENTIINDIRIZZI

CONTENUTO: Descrive l'anagrafica degli indirizzi di consegna (destinazioni) per ciascun cliente

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| CI_RIFAgente_EXT | varchar(6) | | | Codice agente per il cliente di questo indirizzo (AG_COD in VRW_Agenti) |
| CI_IDIndirizzo_EXT | int | si | | Id univoco dell'indirizzo per il cliente specificato |
| CI_NOME1 | varchar(255) | si | | |
| CI_NOME2 | varchar(255) | | | |
| CI_INDIRIZZO | varchar(100) | | | |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| CI_RIFNAZIONE_EXT | varchar(2) | | | codice nazione in formato Codice ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI) |
| CI_CAP | varchar(10) | | | |
| CI_CITTA | varchar(80) | | | |
| CI_PROVINCIA | varchar(2) | | | |
| CI_ABBREV | varchar(25) | | | Codice breve dell'indirizzo |
| CI_TELEFONO | varchar(20) | | | |
| CI_CELLULARE | varchar(20) | | | |
| CI_FAX | varchar(20) | | | |
| CI_EMAIL | varchar(80) | | | |
| CI_RIFCL_EXT | varchar(255) | si | | riferimento a codice Cliente a cui questo indirizzo appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI) |
| CI_NOTE | varchar(255) | | | Note per l'indirizzo cliente |
| CI_GUIDNEW | varchar(50) | | | UNIQUEIDENTIFIER Lasciare vuoto |
| CI_NOTECONS | varchar(255), null | | | Note di consegna |
| CI_LIVPRI | int, not null | | | Priorità Indirizz consegna (default >0) |
| CI_CODEXT | varchar(255) | | | Codice Indirizz consegna |
| CI_SWIBLO | bit | | default = 0 | Indirizzo Bloccato |

NOME VISTA: VRW_CLIENTIFATTURE

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le fatture ancora Aperte (da saldare)

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|
| CF_RIFCL | varchar(255) | si | | riferimanto a codice Cliente a cui questa fattura appartiene (CL_IDCLIENTE in VRW_CLIENTI) |
| CF_NUMFATTURA | varchar(50) | si | | |
| CF_DATAFATTURA | datetime | si | | |
| CF_DATASCADENZA | datetime | si | | |
| CF_IMPORTO | decimal(10,2) | si | Importo Negativo per Note Accredito | |
| CF_NOTE | varchar(50) | | | |
| CF_RIFVALUTA | varchar(4) | | | codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 |

NOME VISTA: VRW_CLIENTITAG

CONTENUTO: Descrive i TAG abbinati ai clienti

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| CLT_TAG | varchar(10) | | | testo tag |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| CLT_RIFCLI | varchar(255) | | | codice cliente di riferimento |

NOME VISTA: VRW_COMMESSE

CONTENUTO: Descrive per ciascun cliente le commesse / documenti ad esso associati

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| COM_IDCLIENTE | varchar(255) | | | riferimento a codice Cliente a cui questa commessa/documento fa riferimento (IDCLIENTE in VRW_CLIENTI) |
| COM_RIFCOMMEXT | varchar(255) | | | riferimento a commessa / documento |
| COM_DESCRIZ | varchar(255) | | | Nome della commessa/documento |
| COM_DATA | datetime | | | Eventuale data della commessa / documento |
| COM_SWICOMMCHIUSA | smallint | | | 0 oppure 1 se la commessa indicata è chiusa |

NOME VISTA: VRW_GRUPPI_CLIENTI

CONTENUTO: Anagrafica per il campo Gruppo cliente

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| GC_COD | varchar(50) | | | Codice Gruppo clienti |
| GC DES | varchar(250) | | | Descrizione gruppo clienti |

Agenti**NOME VISTA: VRW_AGENTI**

CONTENUTO: Descrive i dati dell'anagrafica agenti

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| AG_COD | varchar(50) | si | | codice agente |
| AG_ID | int | | | Eventuale id agente nel gestionale |
| AG_DES1 | varchar(255) | si | | Descrizione agente |
| AG_DES2 | varchar(255) | | | Descrizione secondaria agente |
| AG_INDIRIZZO | varchar(255) | | | |
| AG_CAP | varchar(10) | | | |
| AG_CITTA | varchar(80) | | | |
| AG_PROVINCIA | varchar(2) | | | |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|--|
| AG_NAZIONE | varchar(2) | | | codice nazione in formato ISO 3166-1 alpha-2 (come BNZ_IDINDICE di VRW_NAZIONI) |
| AG_TELEFONO | varchar(20) | | | |
| AG_CELLULARE | varchar(20) | | | |
| AG_FAX | varchar(20) | | | |
| AG_EMAIL | varchar(80) | | | |
| AG_PASSWORD | varchar(20) | | | |
| AG_BITGRU | bit | | Valori ammessi 0/1 | Se impostato a 1 è da considerarsi un gruppo di agenti Si veda a tal proposito la tabella AgentiGruppi |
| AG_CODAM | varchar(50) | | | Codice Area Manager di riferimento |

NOME VISTA: VRW_AGENTIGRUPPI

CONTENUTO: Descrive l'appartenenza di un agente ai gruppi

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| AGG_RIFAGE | varchar(50) | | | codice agente nel gestionale |
| AGG_RIFGRU | varchar(50) | | | codice gruppo nel gestionale |

NOME VISTA: VRW_AGENTINOMIGRUPPI

CONTENUTO: Elenco dei gruppi disponibili per gli agenti

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ANG_RIFGRU | varchar(50) | | | codice gruppo nel gestionale |
| ANG_DES1 | varchar(255) | | | Descrizione1 del gruppo |
| ANG_DES2 | varchar(255) | | | Descrizione2 del gruppo |

Listini Prezzi**NOME VISTA: VRW_LISTINIPREZZI**

CONTENUTO: Descrive la tabella dei nomi dei Listini Prezzi

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| LP_IDLISTINO | varchar(255) | si | univoco | Codice |
| LP_NOME_LISTINO | varchar(255) | si | | Descrizione |
| LP_VALIDODAL | datetime | | formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16) | Se omesso verrà impostato alla data del caricamento dei dati |
| LP_VALIDOAL | datetime | | formato ISO8601 aaaa-mm-gg (es: 2018-01-16) | Se omesso verrà impostato al 2099-12-31 |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| LP_PRIMARIO | smallint | | | Può assumere i valori 0 od 1 (se listino di default/primario) Se omesso varrà 0 |
| LP_RIFVALUTA | varchar(4) | | | codice della valuta in formato Codice ISO ISO 4217 (BV_IDINDICE in VRW_VALUTA) |
| LP_RIFSTAGIONE | varchar(255) | | | riferimento a Codice stagione (BS_IDIndice in VRW_STAGIONI) |
| LP_CANCELLATO | smallint | | | 0 oppure 1 se il listino è stato cancellato. Se omesso varrà 0 |
| LP_SWIPROM | smallint | | | 0 oppure 1 se il listino è promozionale. Se omesso varrà 0 |
| LP_RIFTIPOCL | varchar(50) | | | riferimento al tipo cliente (BTC_IDIndice in VRW_TIPOCONTROP). Il listino è abbinato a tutti i clienti apartenenti di questo tipo cliente |
| LP_CLIENTI_TAG | varchar(100) | | non usare | riferimento al TAG cliente Il listino è abbinato a tutti i clienti apartenenti di questo tipo cliente |
| LP_SWIPREIVAINC | smallint | | | 0 oppure 1 se il listino ha i prezzi con iva inclusa es: privati. Se omesso varrà 0 |

NOME VISTA: VRW_LISTINIPREZZIDET

CONTENUTO: Descrive la tabella dei Listini Prezzi e sconti degli articoli

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| LPD_RIFLIS | varchar(255) | si | | riferimento a codice listino (LP_IDLISTINO in VRW_LISTINIPREZZI) |
| LPD_RIFART | varchar(50) | si | | riferimento a codice articolo (ART_COD in VRW_ARTICOLI) |
| LPD_PREZZO | float | si | | |
| LPD_SCONT01 | float | | | |
| LPD_SCONT02 | float | | | |
| LPD_SCONT03 | float | | | |
| LPD_SCONT04 | float | | | |
| LPD_SCONT0VAL | float | | | Sconto a Valore - custom |
| LPD_SwiProm | int | | | 0 = Articolo NON in promo 1 = Articolo IN promo. Se omesso varrà 0 |
| LPD_RIFCODCOL | varchar(50) | | | codice colore al quale si riferisce (COL_CODCOL in VRW_COLORI) |
| LPD_RIFDESTG | varchar(50) | | | codice taglia al quale si riferisce (TGS_INDICE in VRW_TAGSCLASCA) |

| Nome Campo | Tipo | Obbligatorio | Informazioni | Note |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| LPD_SOGLIA1 | int | | | Quantità soglia da superare per avere il prezzo1 |
| LPD_PREZZO1 | float | | | |
| LPD_SOGLIA2 | int | | | Quantità soglia da superare per avere il prezzo2 |
| LPD_PREZZO2 | float | | | |
| LPD_SOGLIA3 | int | | | Quantità soglia da superare per avere il prezzo3 |
| LPD_PREZZO3 | float | | | |
| LPD_SOGLIA4 | int | | | Quantità soglia da superare per avere il prezzo4 |
| LPD_PREZZO4 | float | | | |
| LPD_SOGLIA5 | int | | | Quantità soglia da superare per avere il prezzo5 |
| LPD_PREZZO5 | float | | | |
| LPD_ART_MULTIPLICATORE | int | | | Indica a quale multiplo si può vender il prodotto. se non indicato default verrà messo a zero |

RoadWarrior Architettura Interfaccia :

[roadwarrior_architettura_interfaccia.pdf](#)

Storico Versioni

Versione 3.9:

[interfaccia_v_3_9.pdf](#)

Versione 3.9.1:

[interfaccia_v_3_9.1.pdf](#)

Versione 3.9.2:

[roadwarrior_-_uploader_interfaccia_v_3_9_2.pdf](#)

Versione 3.9.3:

[roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_3.pdf](#)

Versione 3.9.4:

[roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_4.pdf](#)

Versione 3.9.5:

[roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_5.pdf](#)

Versione 3.9.6:

[roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_6.pdf](#)

Versione 3.9.7:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_7.pdf

Versione 3.9.8:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_8.pdf

Versione 3.9.9:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_9.pdf

Versione 3.9.10:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_10.pdf

Versione 3.9.11:

roadwarrior_uploader_interfaccia_v_3_9_11.pdf

Versione 3.9.12:

From:
<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**



Permanent link:
https://kb.analytic.it/roadwarrior_interfaccia?rev=1741004197

Last update: **2025/03/03 13:16**