

Report DataTable

Configurazione

In tabella REPORT_PERSONALIZZATI campo RP_jsonconfig con json di configurazione ad hoc.

Al momento tratta:

- Array Columns, obbligatorio per vedere le colonne in tabella.
- showSearchBtn: pulsante per avviare la ricerca, inibisce ricerca automatica compilando filtri.

Proprietà speciali in columns:

- colStyle per stile personalizzato, ad esempio min-width per larghezza maggiorata;
- numDecimal per trattare il campo come numero;
- viewTotal : per somma in fondo alla griglia;

Esempio:

```
{ "showSearchBtn": true,
  "Columns": [
    { "key": "ORDINE", "title": "ORDINE", "sortable": true, "filter": true, "sortDirection": "asc" },
    { "key": "DATAORD", "title": "Data", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "CODCLI", "title": "Cod. Cliente", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "DESCLI", "title": "Cliente", "sortable": true, "filter": true, "colStyle": "min-width: 15em;" },
    { "key": "STATO_ORDINE", "title": "Stato", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "AGENTE", "title": "Agente", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "DESOFF", "title": "Offerta", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "ODT_NUMRIFOFF", "title": "Ist. Offerta", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "MOLTI", "title": "Moltip.", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "QTA", "title": "QTA", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true },
    { "key": "QTAOMA", "title": "Omaggi", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true },
    { "key": "IMPNETTO", "title": "Importo", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true }
  ]
}
```

Filtri

Per avere filtri compilare tabella REPORT_PERSONALIZZATI_FILTERS

Tracciato record:

CAMPO	Obbl.	Descr
RPF_KEY	SI	automatico
RPF_RIFDITTA	no	deve essere compilato se non lo è gruppo
RPF_RIFREP	si	riferimento report
RPF_PARAMFIELD	si	nome del parametro da valorizzare, quelli presenti in RP_PARAMS del record principale

RPF_TYPE	si	tipo di filtro: select, date, textbox, checkbox
RPF_NAME	si	descrizione in maschera
RPF_IDFIELD	no	serve in caso di tipo select per indicare la proprietà usata come id e passata alla qry
RPF_DISPLAYFIELD	no	serve sy tipo select per la descrittiva visualizzata in elenco
RPF_API	no	serve in select per recuperare elenco valori, vedi dopo
RPF_SEARCHPARAM	no	in select per fare ricerca in elenco valori, dipende da API
RPF_RIFGRUPPO	no	per gruppo di aziende in alternativa a RIFDITTA

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_moduli:reportdatatable?rev=1749571300

Last update:

2025/06/10 18:01

