

Report DataTable

Configurazione

In tabella REPORT_PERSONALIZZATI campo RP_jsonconfig con json di configurazione ad hoc.

Al momento tratta:

- Array Columns, obbligatorio per vedere le colonne in tabella.
- showSearchBtn: pulsante per avviare la ricerca, inibisce ricerca automatica compilando filtri.

Proprietà speciali in columns:

- colStyle per stile personalizzato, ad esempio min-width per larghezza maggiorata;
- numDecimal per trattare il campo come numero;
- viewTotal : per somma in fondo alla griglia;
- BONUS: per il colore delle righe mettere nella query una colonna rowClass con colore preso da colori di vuetify, attenzione al prefisso bg- per background e text- per colore testo. Vedi qui: [Colori](#)

Esempio:

```
{
  "showSearchBtn":true,
  "Columns":[
    {"key":"ORDINE","title":"ORDINE","sortable":true,"filter":true,"sortDirection":"asc"},
    {"key":"DATAORD","title":"Data","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"CODCLI","title":"Cod.Cliente","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"DESCLI","title":"Cliente","sortable":true,"filter":true,"colStyle":"min-width: 15em;"},
    {"key":"STATO_ORDINE","title":"Stato","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"AGENTE","title":"Agente","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"DESOFF","title":"Offerta","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"ODT_NUMRIFOFF","title":"Ist.Offerta","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"MOLTI","title":"Moltip.","sortable":true,"filter":true},
    {"key":"QTA","title":"QTA","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true},
    {"key":"QTAOMA","title":"Omaggi","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true},
    {"key":"IMPNETTO","title":"Importo","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true}
  ]
}
```

Filtri

Per avere filtri compilare tabella REPORT_PERSONALIZZATI_FILTERS

Tracciato record:

CAMPO	Obbl.	Descr
RPF_KEY	SI	automatico
RPF_RIFDITTA	no	deve essere compilato se non lo è gruppo
RPF_RIFREP	si	riferimento report
RPF_PARAMFIELD	si	nome del parametro da valorizzare, quelli presenti in RP_PARAMS del record principale
RPF_TYPE	si	tipo di filtro: select, date, textbox, checkbox
RPF_NAME	si	descrizione in maschera
RPF_IDFIELD	no	serve in caso di tipo select per indicare la proprietà usata come id e passata alla qry
RPF_DISPLAYFIELD	no	serve sy tipo select per la descrittiva visualizzata in elenco
RPF_API	no	serve in select per recuperare elenco valori, vedi dopo
RPF_SEARCHPARAM	no	in select per fare ricerca in elenco valori, dipende da API
RPF_RIFGRUPPO	no	per gruppo di aziende in alternativa a RIFDITTA

Esempio di record select:

RPF_KEY	RPF_RIFDITTA	RPF_RIFREP	RPF_PARAMFIELD	RPF_TYPE	RPF_NAME	RPF_IDFIELD	RPF_API	RPF_DISPLAYFIELD	RPF_SEARCHPARAM	RPF_RIFGRUPPO
32	NULL	122	RIFAGE	select	Agente	id	/Agenti/List\$ON/	text	text	6
33	NULL	122	RIFCLI	select	Cliente	id	/Clienti/List\$ON1/	text	text	6
34	NULL	122	RIFTC	select	Tipo Cli	id	/Generic/ListSelect/BaseTipoCliente/?displaymember=BTC_Testo	text	text	6

Esempio altri tipi di filtri:

RPF_KEY	RPF_RIFDITTA	RPF_RIFREP	RPF_PARAMFIELD	RPF_TYPE	RPF_NAME	RPF_IDFIELD	RPF_API	RPF_DISPLAYFIELD	RPF_SEARCHPARAM	RPF_RIFGRUPPO
37	NULL	122	NUMORD	textbox	Ordine	NULL	NULL	NULL	NULL	6
38	NULL	122	SWIOMA	checkbox	Solo Omaggi	NULL	NULL	NULL	NULL	6
39	NULL	122	DATMIN	date	Data Inizio	NULL	NULL	NULL	NULL	6
40	NULL	122	DATMAX	date	Data Fine	NULL	NULL	NULL	NULL	6

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_moduli:reportdatatable?rev=1749572098

Last update:

2025/06/10 18:14

